



SOLDF – E01

Data / Fecha / Date: **18.02.2025**

Página / Page: 1/2

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION SHEET

PRODUTO / PRODUCTO / PRODUCT

Espalmado Colorado 0,70

Composição / Composición / Composition: Tecido sintético, composto de policloreto de vinila (PVC), com reforço 100% poliéster. / Tejido sintético, compuesto por policloruro de vinilo (PVC), con refuerzo 100% poliéster. / Synthetic fabric, composed of polyvinyl chloride (PVC), with 100% polyester reinforcement.

Campos de aplicação/ Campos de aplicación / Application Fields:

Móveis/ Mobiliario/ Furniture: estofados, sofás, cabeceiras, cama box, entre outros / tapizados, sofás, cabeceros, camas box spring, entre otros / upholstery, sofas, headboards, box spring beds, among others.

Decoração/ Decoración/ Decor: cortinas, almofadas, tapetes, entre outros / cortinas, cojines, alfombras, entre otros / curtains, cushions, rugs, among others.

Características Técnicas:



Propriedade/ Característica / Characteristics	Unidade / Unidad / Unit	Especificação/ Especificación/ Specification	Método de Ensaio/ Método de prueba/ Test Method
Cor. Color. Color	0	De acordo com o padrão. Según la norma. According to the standard	Interno / Interno / Internal
Espessura. Espesor. Thickness	mm	0,70 ± 5,0%	Interno / Interno / Internal
Gramatura. Gramaje. Grammage	g/m ²	500	Interno / Interno / Internal
Gramatura Final. Gramaje Final. Final Grammage	g/m ²	500 ± 5,0%	Interno / Interno / Internal
Largura. Ancho. Width	mm	1.400	Interno / Interno / Internal
Tipo d substrato. Tipo de sustrato. Substrate type	0	M PO	Interno / Interno / Internal

Embalagem e Armazenamento

O material é fornecido em rolos de 50 metros lineares, podendo ter variação para mais ou para menos, com tubete de 2 polegadas de diâmetro. Recomenda-se que o material seja mantido na embalagem original para armazenamento, na posição horizontal em áreas lisas e sem elementos que possam danificar a peça. Guardar em local arejado e seco, com temperatura ambiente e sem umidade, protegido de luz solar, chuva, geadas etc. Calor, sol, e demais situações climáticas podem danificar o material por exposição prolongada.

Cuidados com o produto

Os produtos podem apresentar uma variação de cor de um lote para outro, dentro de um limite de cor padrão. É indicada uma limpeza do revestimento diária ou semanal, para prevenir o acúmulo de sujeiras ou outros infectantes que possam deteriorar ou deformar sua aparência.

Manchas e efusão devem ser limpas em no máximo 5 minutos para prevenir o dano permanente do revestimento. Ao realizar uma limpeza imediata, manchas comuns do dia a dia como: tinta de caneta, gordura, sucos, entre outros, podem ser removidos de maneira permanente. Dica, utilize sabão neutro e água. Evite utilizar esponjas ou outros materiais abrasivos. Solventes como álcool e acetona, podem ser eficientes para remover manchas, porém podem causar danos permanentes, além de deteriorar o revestimento. O uso dos produtos é responsabilidade exclusiva do usuário, pois recomenda-se que o produto seja homologado em seu processo de aplicação.