

LINHA ETHERNA DECOR

Características:

- Frontal: PVC Polimérico Calandrado com top frontal de proteção (Sistema Shield[®]), exceto nas opções Linem, Chevron, Flow, Avalon, Rivera, Amalfi, Adesivo Fórmica, Wood e Escovado;
- Espessuras: 160 micra - 0.16 para linha completa, exceto Adesivo Fórmica e Wood (140 micra / 0.14) e Escovados (100 micra / 0.10);
- Cola: Acrílica aquosa super permanente de alta adesão;
- Liner: Papel Couché 120g/m² siliconado;
- Dimensões: 1.22m X 25m;
- Não propaga fogo, possui resistência a mofo, bactericida e produtos químicos de uso doméstico.

Expectativa de durabilidade do material aplicado*:

- Até 04 anos externo / 08 anos interno (linha completa) e 02 anos externo / 08 anos interno (escovados)*; *Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação.

Durabilidade do material estocado*:

- Durabilidade de 24 meses em estoque, a partir da data de fabricação sobre qualquer defeito devidamente comprovado pela equipe técnica Eterna, quando acondicionado em sua embalagem original e caso o armazenamento do material tenha seguido corretamente as recomendações abaixo indicadas.

Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original e em ambientes com temperatura máxima de 30°C, com uma umidade relativa entre 30% e 40%, livre de raios solares e extrema umidade;
- Seguir as recomendações de empilhamento informadas na caixa (06 bobinas/fileiras na posição horizontal).

Conversões:

- Aceita impressão digital base solvente (ecossol, mild solvente e solvente tradicional), digital de cura UV / UV Led, digital Látex, serigráfica de cura UV / convencional, flexográfica de cura UV e offset UV;
- Aceita recorte eletrônico, corte e vinco, entre outros.

Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana, previamente desgordurada e limpa com álcool isopropílico, evitando assim contato com impurezas, oleosidades, gorduras, poeiras ou qualquer tipo de produto químico que possa contaminar ou inibir a aderência do autoadesivo;
- Após a remoção do liner (papel protetor siliconado), utilize uma espátula e aplique o material, pressionando-o contra a superfície desejada para ativar a cola do vinil, a fim de atingir a aderência desejada;
- Depois de aplicado, evitar produtos agressivos e atritos constantes.