



**SOLDF – E01**

**Data / Fecha / Date:** 1211.02.2026

**Página / Page:** 1/2

## **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO**

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATION SHEET**

### **PRODUTO / PRODUCTO / PRODUCT**

Nautitech Saint Tropez 0.90

**Composição / Composición / Composition:** Tecido sintético, composto de policloreto de vinila (PVC), com reforço 100% poliéster. / Tejido sintético, compuesto por policloruro de vinilo (PVC), con refuerzo 100% poliéster. / Synthetic fabric, composed of polyvinyl chloride (PVC), with 100% polyester reinforcement.

### **Campos de aplicação/ Campos de aplicación / Application Fields:**

**Móveis/ Mobiliario/ Furniture:** estofados, sofás, cabeceiras, cama box, entre outros / tapizados, sofás, cabeceros, camas box spring, entre otros / upholstery, sofas, headboards, box spring beds, among others.



### Características Técnicas:

| Propriedade/<br>Característica /<br>Characteristics      | Unidade /<br>Unidad / Unit | Especificação/<br>Especificación/<br>Specification                      | Método de Ensaio/<br>Método de prueba/<br>Test Method |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cor. Color. Color                                        | 0                          | De acordo com o padrão.<br>Según la norma. According<br>to the standard | Interno / Interno /<br>Internal                       |
| Espessura. Espesor.<br>Thickness                         | mm                         | 0,90 ± 5,0%                                                             | Interno / Interno /<br>Internal                       |
| Gramatura. Gramaje.<br>Grammage                          | g/m <sup>2</sup>           | 630                                                                     | Interno / Interno /<br>Internal                       |
| Gramatura Final.<br>Gramaje Final. Final<br>Grammage     | g/m <sup>2</sup>           | 630 ± 5,0%                                                              | Interno / Interno /<br>Internal                       |
| Largura. Ancho. Width                                    | mm                         | 1400                                                                    | Interno / Interno /<br>Internal                       |
| Tipo d substrato. Tipo<br>de sustrato. Substrate<br>type | 0                          | MPO-150X48                                                              | Interno / Interno /<br>Internal                       |

### Embalagem e Armazenamento

O material é fornecido em rolos de 50 metros lineares, podendo ter variação para mais ou para menos, com tubete de 2 polegadas de diâmetro. Recomenda-se que o material seja mantido na embalagem original para armazenamento, na posição horizontal em áreas lisas e sem elementos que possam danificar a peça. Guardar em local arejado e seco, com temperatura ambiente e sem umidade, protegido de luz solar, chuva, geadas etc. Calor, sol, e demais situações climáticas podem danificar o material por exposição prolongada.

### Cuidados com o produto

Os produtos podem apresentar uma variação de cor de um lote para outro, dentro de um limite de cor padrão. É indicada uma limpeza do revestimento diária ou semanal, para prevenir o acúmulo de sujeiras ou outros infectantes que possam deteriorar ou deformar sua aparência.

Manchas e efusão devem ser limpas em no máximo 5 minutos para prevenir o dano permanente do revestimento. Ao realizar uma limpeza imediata, manchas comuns do dia a dia como: tinta de caneta, gordura, sucos, entre outros, podem ser removidos de maneira permanente. Dica, utilize sabão neutro e água. Evite utilizar esponjas ou outros materiais abrasivos. Solventes como álcool e acetona, podem ser eficientes para remover manchas, porém podem causar danos permanentes, além de deteriorar o revestimento. O uso dos



produtos é responsabilidade exclusiva do usuário, pois recomenda-se que o produto seja homologado em seu processo de aplicação.